

## وزارـة الإـسـكـان وـالـمـرـاـفـق وـالـجـمـتـمـعـات الـعـمـرـانـيـة

قرار رقم ٧١٤ لسنة ٢٠٢٠

### وزارـة الإـسـكـان وـالـمـرـاـفـق وـالـجـمـتـمـعـات الـعـمـرـانـيـة

بعد الاطلاع على قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛

وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمي ٦٣ ، ٦٤ لسنة ٢٠٠٥ بشأن إعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن تشكيل الحكومة وتعديلاته؛

وعلى القرار الوزارى رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠١ بتشكيل اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصرى لأسس تخطيط وتصميم وتنفيذ الكبارى والتقاطعات العلوية؛

وعلى القرار الوزارى رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٥ بشأن العمل بالكود المصرى لأسس تخطيط وتصميم وتنفيذ الكبارى والتقاطعات العلوية؛

وعلى القرار الوزارى رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٠

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصرى لأسس تخطيط وتصميم وتنفيذ الكبارى والتقاطعات العلوية؛

وعلى ما عرضه السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بموجب مذكرة المؤرخة ٢٠٢٠/٨/١٨؛

**قرر :**

**(المادة الأولى)**

إضافة الفقرة التالية (اعتبارات الخلوص الأفقى بين الكبارى والمبانى على جوانب الطريق / الشارع) في نهاية البند ٢-٨-٣-٢ عروض قطاعات الكبارى

ص-٢-٣-٢ بالكود المصرى لخطيط وتصميم وتنفيذ الكبارى والتقاطعات العلوية- الجزء الثانى : خطيط الكبارى والتقاطعات العلوية وذلك على النحو الثابت بالذكرة المرفقة .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم资料  
التالى لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر فى ٢٠٢٠/٨/٣٠

وزير الإسكان

والمراقب والمجتمعات العمرانية


أ.د.م/ عاصم الجزار

## بناءً على القرار الوزاري رقم ٧١٤ لسنة ٢٠٢٠


يتم إضافة بند اعتبارات الخلوص الأفقي بين الكبارى والمبانى على جوانب الطريق / الشارع فى الكود المصرى لخطيط وتصميم وتنفيذ الكبارى والتقاطعات العلوية - الجزء الثانى : تخطيط الكبارى والتقاطعات العلوية كالتالى :

في نهاية البند ٢-٨-٣-٢ عروض قطاعات الكبارى ص ٢٣-٣-٢  
تضاف الفقرة التالية :

اعتبارات الخلوص الأفقي بين الكبارى والمبانى على جوانب الطريق / الشارع بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح الخاصة بحرم الطريق داخل وخارج المدن، فى حالة إنشاء كبارى سيارات على الطريق داخل المدن فإنه يلزم ترك الحد الأدنى بين الكوبرى والمبانى على الجانبين بحيث لا تقل عن ٤,٥ م للكبارى ذات المستوى الواحد (شكل أ)، ولا يقل عن ٦,٠ م للكبارى متعددة المستويات (شكل ب) وبما لا يتعارض مع كافة الدراسات التخصصية الضرورية المطلوبة والتي تحقق متطلبات الأمان المرورى على الكبارى وأمان شاغلى المنشآت على الجانبين وكذلك متطلبات الدفع المدى والبيئة وسيارات الطوارئ وتوفير دخول وخروج أمن لشاغلى هذه المنشآت .



أ - شكل توضيحي للحد الأدنى للخلوص الأفقي بين الكبارى والمبانى على جانبي الطريق/الشارع للكبارى ذات المستوى الواحد



ب - شكل توضيحي للخلوص الأفقي المفضل بين الكبارى والمبانى على جانبي الطريق/الشارع للكبارى متعددة المستويات